

Monitor Industriali con Touch Screen



OSAI offre una completa linea di monitor industriali per montaggio a pannello.

I monitor sono dotati di touch screen resistivo, diversi tipi di porte d'ingresso digitali e di una robusta e leggera cornice in metallo.

Tutti i modelli sono alimentati a 24VDC e includono un adattatore per alimentazione a 220VAC e telecomando per taratura frontale che permette di modificarne le impostazioni senza aprire la cabina elettrica.

Con un formato che va da 10.4" (risoluzione 800x600) fino a 17" (risoluzione 1280x1024), questi monitor si prestano per vari tipi d'applicazione e come perfetto complemento dei modelli CNC OSAI (OPEN-XS, OPEN-M, OPEN-XL e OPEN-XLi) per applicazioni CNC o di General Motion Control (GMC).

Caratteristiche Tecniche

	10,4"	15"	17"
Area schermo attiva (mm)	211 (L) x 158 (A)	304 (L) x 228 (A)	338 (L) x 270 (A)
Formato	4:3		
Risoluzione	800 x 600	1024 x 768	1280 x 1024
Luminosità (cd/m ²)	250	350	250
Contrasto	500:1	700:1	1000:1
Angolo di visione	140(H) / 110(V)	140(H) / 125(V)	170(H) / 160(V)
Tempo di risposta	5ms	4ms	5ms
Retroilluminazione	LED		CCFL
Consumo	≤ 25W(Max)		≤ 35W(Max)
Tipo di Touch Screen	Resistivo (5fili)		
Controlli OSD	Auto adjust, Luminosità, Contrasto, Posizione Ori./Vert., Clock, Phase, Colore, Lingua... Telecomando per taratura incluso		
Porte ingresso	HDMI, DVI, VGA		
Alimentazione	12V - 24V dc ±5% Adattatore 220VAC - 12V dc incluso		

	Dimensioni (mm)		
	10,4"	15"	17"
A	300	398	430
B	240	296	339
C	260	354	386
D	212	264	307
E	45		50
F	8		
G	288	386	418
H	160	220	

	CUT OUT (mm)		
	10,4"	15"	17"
L	264	358	392
H	216	268	311

